

## ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДАВАЛЬЧЕСКОМУ СТЕКЛУ



### **1. Требования к размерам стекла:**

- толщина стекла – 4-19 мм;
- максимальный размер – 3210×2250 мм;
- минимальный размер – 100×300 мм.

### **2. Требования к поверхности стекла:**

Поверхность стекла должна быть чистая и не содержать:

- инородные включения (газообразные, кристаллические, стекловидные);
- трещины и посечки;
- грубые царапины.

На поверхности стекла допускается пескоструйная обработка, гравировка глубиной не более 1 мм не имеющая острых углов.

Мойка стекла производится обязательно за дополнительную оплату.

### **3. Требования к качеству обработки кромки:**

- кромка должна быть обработана (притуплена – сняты фаски, шлифована или полирована);
- на кромках не допускаются сколы, трещины и повреждения углов.

### **4. Требования к расположению и размерам отверстий:**

- отверстия должны быть зенкованы, без сколов, трещин и других повреждений;
- минимальный диаметр отверстия (D):  
 $D \geq 5$ , при  $S = 4-5$  мм;  
 $D \geq S$ , при  $S = 6-19$  мм.
- расстояние от края стекла до края отверстия, между краями отверстий должно быть не менее:  
 $2 \cdot S$ , при  $S = 4-19$  мм,  
где  $S$  – толщина стекла.
- вырезы не должны иметь прямых углов.

Если стеклоизделия имеют вырезы, отверстия, пескоструйную обработку, художественное матирование и т.д. Заказчик должен предоставить заранее чертежи для изучения возможности выполнения заказа.

Заказчик предоставляет образцы стекла для подбора режимов работы печи и проведения тестовых испытаний в количестве, согласованном с Исполнителем.

В момент приёмки Исполнитель проводит входной визуальный контроль давальческого сырья, предоставленного Заказчиком. В случае обнаружения дефектов или несоответствия давальческого сырья техническим требованиям Исполнителя либо обнаружения в последующем скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены в момент визуального контроля, Заказчику направляется дефектный акт:

- с отметкой о возврате Заказчику давальческого сырья без выполнения работ;
- о необходимости дать письменное разрешение на выполнение работ с давальческим сырьем с указанными дефектами.

Исполнитель не несет ответственность за ход выполняемых работ, за качество выполненных работ, а также за возможную утрату давальческого сырья, на закалку которого Заказчик дал письменное разрешение.